



Erhöhte Mobilität und rundum sauber mit dem um bis zu 400 ° drehbaren Schrubb- und Saugkopf

Aufsteiger Scheuer-Saugmaschine, 82 cm Arbeitsbreite und mit bis zu 400° drehbarem Arbeitsaggregat für eine effektivere Reinigung.

Steigern Sie Ihre Reinigungsproduktivität mit der TURNADO® 82!

Durch die einzigartige TURNADO® Technologie erreichen Sie maximale Wendigkeit und Manövrierfähigkeit einer Reinigungsmaschine.

Auch Ecken und Nischen können mit der TURNADO® 82 maschinell gereinigt werden. Die manuelle Nacharbeit wird dabei auf ein Minimum reduziert. Das Reinigungssystem arbeitet sogar beim Rückwärtsfahren.

Warum hinterherlaufen, wenn Sie auf der TURNADO® 82 auch mitfahren können?

Flexibilität und Wendigkeit einer kompakten Nachläufermaschine und große Leistungsfähigkeit eines Aufsitzer-Systems - durch das Aufsteiger-Prinzip der TURNADO® 82 ideal verbunden!

Große Flächen oder permanente Reinigung im Objekt? Das Quick Change®-Batterie-Wechselsystem macht die TURNADO 82 einsatzfähig für den Dauerbetrieb. Große Tankvolumen erhöhen die Laufzeiten ohne Wasserwechsel.

Einfach in der Bedienung - stark in der Technik:

- Bis zu 400° drehbarer Scheuer-Saug-Kopf
- Reinigung in Ecken und Nischen sowie in der Rückwärtsfahrt
- Hohe Wendigkeit und Reinigungsleistung durch Aufsteiger-Prinzip
- Kompakte Bauweise und einfachste Handhabung
- Große Tankvolumen
- Batterie-Wechsel-System



Technische Daten TURNADO®

82

| | |
|---|--------------------------------|
| Maße / Volumen / Gewicht | |
| Arbeitsbreite TURNADO® | 820 mm |
| Chassisbreite | 600 mm |
| Gesamtlänge | 1500 mm |
| Gesamthöhe | 1300 mm |
| Tankvolumen (Frisch- / Schmutzwasser) | je 100 l |
| Max. Betriebsgewicht (mit Gel-Batterie) | 370 kg mit 180 Ah |
| Leergewicht (inkl. Gel-Batterie) | 270 kg mit 180 Ah |
| Arbeitsleistungen | |
| Theoretische Flächenleistung (bei 5 km/h) | 4.100 m ² /h |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (Transportgeschwindigkeit) | 6 km/h |
| Reinigungsgeschwindigkeit (einstellbar) | 1,5 - 5 km/h |
| Max. Wasserauftrag | 8,9 l/min |
| Geschwindigkeitsabhängige Wasserauftragung | ja |
| Schalldämmung SILENT - Funktion | ja |
| Hubmechanismus Reinigungskopf | elektrisch |
| Ein-Knopf Start- und Stoptaste | ja |
| Motorenleistung | |
| Bürstenmotor | 3 x 200 W |
| Saugmotor | 530 W |
| Fahrmotor | 600 W |
| Bürsten / Pads | |
| Anpresskraft | 400 N |
| Durchmesser Bürsten / Pads | 285 mm / 11" |
| Batterie | |
| Spannung | 24 V |
| Kapazität (wartungsfreie Gel-Batterie) | 160/180 Ah |
| Batterie Schnellwechselsystem | ja |
| Arbeitszeit (abhängig von Boden und Batterie) | bis ca. 2 - 4 h / Batteriesatz |



HEFTER Cleantech GmbH
 Am Mühlbach 6
 D-83209 Prien
 Tel. +49 (0) 80 51 / 686-175
 Fax +49 (0) 80 51 / 686-179
 e-mail: cleantech@hefter.de
 Internet: www.hefter-cleantech.de

(Technische Änderungen vorbehalten)

Stand 05/2006